

特記仕様書（カラー複合機②）

1 台数 2台

2 機能条件

複写機の仕様は以下の通りとする。なお、設置機器は未使用のものとし、オプションを装着する場合は、装着した状態ですべての条件を満たすこと。

- (1) カラー対応 ・フルカラー ・2色プリント機能又は少数色カラープリント機能を搭載していること。
- (2) 解像度（基本／コピー機能） 読み取り、書き込みともに600dpi×600dpi以上
- (3) 階調 各色とも256階調
- (4) ウォームアップタイム 室温20度において45秒以内（主電源が入っている場合）
- (5) ファーストコピータイム A4タテでモノクロが8.0秒以内、カラーが9.0秒以内（片面コピー・等倍時）
- (6) 複写原稿サイズ シート、ブック共に最大A4サイズ
- (7) 複写（用紙）サイズ はがき～A4サイズ
- (8) 複写倍率 25～400%の範囲で1%刻み
- (9) 連続複写速度 A4タテでモノクロが20枚／分以上、カラーが20枚／分以上
- (10) 給紙方式・給紙容量自動給紙トレイ（前面に中途補給を行えるトレイを一段有すること）及び手差し機能 本体給紙容量300枚程度
- (11) 対応OS ・Windows 8.1、10以上に対応
- (12) プロトコル TCP/IPに対応
- (13) インターフェイス イーサネット（1000BASE-T又は1000BASE-TX／100BASE-TX／10BASE-T）実装
- (14) 電源 100V、15Aに対応
- (15) 最大消費電力 2.0kW以下
- (16) エネルギー消費効率 200kWh／年以下
- (17) スリープモードからの復帰時間 10秒以内
- (18) プリント機能
 - ・出力解像度600dpi×600dpi以上
 - ・連続出力速度はコピー機能に準じる
 - ・自動両面出力機能を有すること
 - ・PCから出力指示をした文書を、機器において再度確認して出力できること
 - ・削除の操作が行える機能（セキュリティに配慮したプリント機能）を有すること。
 - ・上記の機能に加え、機器からの印刷時に部数の変更、カラーから白黒への変更が機器上

から再設定できる機能を有すること。

- ・本特記仕様書 2 (11)において指定する OS を用いた PC にて作成した画像
- ・文書等のファイルの内容を漏れなく出力できること。

(19) スキャン機能

- ・フルカラー対応
- ・ドライバー T W A I N 準拠
- ・出力フォーマット T I F F、J P E G 及び P D F 形式に対応
- ・読み取り解像度 2 0 0 ～ 6 0 0 d p i 程度
- ・原稿読み取り速度
(A 4 片面時) モノクロ 3 0 枚／分 カラー 3 0 枚／分 以上

(20) ファクシミリ機能 ファクシミリ機能については必須としない。機能搭載している場合も利用しない前提とする。

(21) セキュリティ対策機能

- ・U S B 接続端子を容易に接続できない対策を施していること。
- ・記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き消去できること。
- ・コピー、ファクス、プリントなど出力したデータ (ログ) を確認できること。

(22) 占有寸法 幅 6 0 0 m m × 奥行 7 0 0 m m 以下 (オプションを含む)

ただし、奥行の接地面は 5 6 0 m m 以下とする。